

Fahrzeugdatenblatt VW Käfer Cabrio 1500

Fahrzeugdaten gem. Fahrzeugbrief-Nr. 76313015	
Fahrzeug und Aufbauart	Personenwagen, offen
Schlüssel-Nummern	zu 1: 0101 zu 2: 0600 zu 3: 343
Fahrgestellnummer (FIN)	159_____ (hier nicht veröffentlicht)
Erstzulassung	30.04.1969

Technische Daten		
Aufbau	Hersteller	Volkswagen
	Typ	Typ 15 / Käfer Cabrio 1500
	Ausführung	kurzer Vorderwagen
	Baujahr	1969 (optischer Umbau auf 1965/66)
Bodengruppe (Rahmentausch)	Hersteller	Volkswagen
	Typ	Typ 13 / Käfer 1300
	Ausführung	Kurzer Vorderwagen, mit Schräglenkeraufnahmen
	Baujahr	1967 (Daten siehe Originalbrief)
Abmessungen / Gewichte	Radstand	2400 mm
	Spurweite vorn	1340 mm
	Spurweite hinten	1370 mm
	Leergewicht	870 kg
	Zul. Gesamtgewicht	1230 kg
	Zul. Achslast - VA	500 kg
	Zul. Achslast - HA	740 kg
	Länge über alles	4070 mm
	Breite über alles	1540 mm
Fahrzeughöhe	1400 mm	
Fahrleistungen	Beschleunigung	noch nicht ermittelt
	Höchstgeschwindigkeit	noch nicht ermittelt
	Elastizität (80-120 km/h)	noch nicht ermittelt

Motor / Kraftstoffversorgung / Abgasanlage / Ölkühlung / Motorkühlung / Generator		
Rumpfmotor	Bauart / Typ	Typ-4 / Kennbuchstabe GB
	Hubraum	2.300 (2.258 cm ³)
	Bohrung / Hub	96 mm / 78 mm
	Kurbelwelle	78mm Hub Chromo Langhub mit Gegengewichten
	Pleuel	gewichtet
	Schwungrad	200mm, erleichtert und feingewuchtet
	Nockenwelle	Web Cam Sport 86a mit 290° Gesamtsteuerzeit
	Zylinderköpfe	Porsche 914 GB
	Ventile und -hub	44mm Einlass- und 39mm Auslassventil, 11,1mm
	Ventildeckel	Orratech Aluminium schraubbar
	Verdichtung	10,2 : 1
	Nennleistung	ca. 112 kW / 152,32 PS bei 5800 / min ⁻¹
	Max. Drehmoment	225,5 Nm bei 4000 / min ⁻¹
Kraftstoffversorgung	Benzinpumpe	Pierburg elektrisch mit Sicherheitsrelais
	Vergaser	Doppelvergaseranlage Weber 44 IDF 71SW 3 917
	Saugrohre	Orratech Typ-4 kurz mit erweiterten Kanälen
	Luftfilter	K&N Sportluftfilter (h = 80 mm)
	Verbrauch	ca. 10-14 L / 100 km
Abgasanlage	Typ / Ausführung	Vintage Speed Superflow Edelstahl
	Musterberichts-Nr.	155203450SF 18946
	Krümmer	Ø 44 mm (Edelstahl)
	Endrohre	Ø 64 mm (Edelstahl)
Ölkühlung	Typ / Ausführung	Full-Flow Ölsystem
	Ölpumpe	30mm HDCNC Ölpumpe
	Ölfilter	verstärkt HP 1
	Schläuche	½-Zoll Hochdruckschlauch mit Edelstahlmantelung
	Ölkühler	14-Reihen, Racimex
Motorkühlung	Typ / Ausführung	Orratech Porsche-Gebläsesystem Typ-4 Carbon
	Lüfterrad	Ø 240 mm
	Lüfterring	Ø 260 mm
	Generator	Bosch, 14V, 65 A
Generator	Hersteller	Bosch
	Teilenummer	0 120 400 725
	Leistung	14V, 65 A
	Regler (intern)	Bosch 35 A

Fahrwerk		
Vorderachse	Bauart	Kurbellenkerachse, verstellbar (CSP)
	Teilegutachten-Nr.	375-153-92 b
	Federung	Drehstäbe (Federpaket mit Rechteckstäben)
	Achsschenkel	Tieferlegungsachsschenkel CB-3880/1 (CSP SN: 0496)
		Musterbericht Nr. 2578/00 vom 30.11.2000
	Stoßdämpfer	Bilstein 2275 (Gasdruck, Rebound)
	Stabilisator	Ø 15 mm (Typ 181)
Abstützung	Vorderachsabstützungen Stahl, verzinkt	
Hinterachse	Bauart	Schräglenerachse mit Doppelschwertern
	Federung	Drehstäbe (Serie, rund)
	Schräglener	Stahl, pulverbeschichtet (Porsche 944)
	Stoßdämpfer	Bilstein Rallye 2149R (Gasdruck)
	Stabilisator	Ø 19 mm (ähnlich Porsche 944)

Bremsanlage		
Hauptbremszylinder	Ausführung / Typ	Zweikreis – Tandemzylinder
	Kolbendurchmesser	20,64 mm
	Bremsleitungen	Kunifer-Beschichtung (Rostfrei)
	Bremsschläuche	Stahlflex (druckfest, metallummantelt)
Teilegutachten-Nr. 200004543		
Vorderachse	Ausführung / Typ	Scheibenbremse, innenbelüftet
	Teilegutachten-Nr.	370-0146-01-FBKB
	Bremsscheibe	Ø 278 mm b = 20 mm
	Bremssattel	Zweikolben-Festsattel (Kolben-Ø 42 mm)
	Bremsbelag	ATE Serienbelag
Hinterachse	Ausführung / Typ	Massive Scheibenbremse
	Teilegutachten-Nr.	370-0146-01-FBKB
	Bremsscheibe	Ø = 262 mm b = 9 mm
	Bremssattel	Einkolben-Schwimmsattel (Kolben-Ø 38 mm)
	Bremsbelag	Girling 2964
	Belagfläche	70 x 40 mm
	Feststellbremse	mechanisch auf Schwimmsattel wirkend

Räder / Radbefestigungen		
Vorderachse	Felgentyp	Porsche 911 / Fuchs Schmiederad, vollpoliert
	Teilenummer:	911.361.020.00
	OF-Nummer:	28139
	Felgengröße	6x15 ET 36
	Reifengröße	195/50 R15 86V
	Reifentyp	Uniroyal Rain Sport 1
Hinterachse	Felgentyp	Porsche 911 / Fuchs Schmiederad, vollpoliert
	Teilenummer:	911.361.020.11
	OF-Nummer:	28434
	Felgengröße	7x15 ET 23
	Reifengröße	205/50 R15 86V
	Reifentyp	Uniroyal Rain Sport 1
Radbefestigungen	Radschrauben	M14 Kugelbund R14, L = 33 mm
	Felgenschloss	M14 Kugelbund L = 25 mm

Getriebe / Antriebswellen / Kupplung		
Getriebe	Ausführung / Typ	Verstärktes und verlängertes Schräglenker-Getriebe (CSP-Teilenummer: 300 388 082S2)
	Schaltabstufungen	1. Gang: 3,78 2. Gang: 2,06 3. Gang: 1,26 4. Gang: 0,82
	Differential	3,88er Kegel-/Tellerradübersetzung
Antriebswellen	Ausführung / Typ	Porsche 944 turbo
	Gelenke	Ø 100 mm
	Wellen	Ø 24 mm
Kupplung	Kupplungsscheibe	Ø 200mm Cushion Grip
	Druckplatte	Ø 200mm mit 771kg Anpressdruck
	Ausrücklager	Serie, Fichtel & Sachs

Sonderausstattung		
Interieur	Armaturen	VDO-Instrumente (von links nach rechts verbaut): - 52mm Öldruck (0-10 bar) - 80mm Tacho mit Tageskilometerzähler (W=1) - 80mm Drehzahlmesser (7000 1/min) - 52mm Öltemperatur (0-150°C) - 52mm Zylinderkopftemperatur
	Lenkrad	Porsche 911 SC Dreispeichenlenkrad Ø 380 mm Kennzeichnung 135415091B
	Vordersitze	Porsche 911 SC, Baujahr 1985 - elektrisch einstellbar (Höhe/Neigung Sitzfläche) - vollständig mit Leder (Porsche Nappa anthrazit) bezogen
	Rücksitzbank	Originalsitzbank, aufgepolstert und vollständig mit Leder (Porsche Nappa anthrazit-schwarz) bezogen
Exterieur	Cabriodach	Verdeck: Sonnenland schwarz (KHM-Qualität) Innenhimmel: Kunstleder schwarz (KHM-Qualität) Verdeckhülle: Sonnenland schwarz (KHM-Qualität)
	Stoßstangen	Edelstahl verchromt (CSP-Qualität)
	Scheinwerfer	Porsche 911 mit Chromring (06.69 - 01.82) Teilenummern: 0 301 800 101 / 081 281
	Trittbretter	Edelstahl mit originaler Gummimatte und Zierleiste
	Spiegel	Türscharnierspiegel, original VW
	Abschlussblech	Schraubbar

Anlage 1: Abmessungen

